

## 选择智能打印, 摆脱琐碎繁忙



### 选择BradyPrinter S3000标识标签打印机

BradyPrinter S3000标识标签打印机拥有先进的打印能力, 可帮助您省时高效地完成工作。这款打印机功能丰富、智能易用、设计紧凑且效率极高, 操作界面清晰直观, 方便您随时打印所需标签。

#### 选择BradyPrinter S3000, 您将获得如下体验:

- **智能打印技术让打印工作更便捷:** 快速简单的安装, 仅需将材料、打印机和软件正确组合即可开始打印。体验快速单色打印、自动校准、安全落入装载和使用中标签监测传感器所带来的便利。
- **先进的人性化功能设计可大幅提升生产力:** 效率优先。全新超大高敏感触摸屏清晰易读且导航清晰。其次, 智能芯片技术可集成Brady耗材和软件信息, 完成自动标签设置与协调, 从而实现低废料高质量的打印。
- **灵活按需打印, 提升工作效率:** 连续胶带和模切胶带适配、20秒标签转换时间和令人惊叹的丰富标签打印选择等多种功能能够充分满足您的打印需求, 单打印选择一项就涵盖了330多种部件和26种材料, 如ToughStripe®地板胶带和强劲的自动切刀。
- **打印队列功能能够为您节省出更多时间, 让您去完成更重要的工作:** 在打印第一批标签时快速浏览所有打印任务并选定下一批任务。

## 产品规格

BradyPrinter S3000 标识标签打印机	
应用	电弧闪光标签、低温标签, 设备标识、设施ID、GHS标签和化学标签、荧光标签, 精益/5S (Lean/5S)、磁性标签、面板标签、管道和阀门标识、按钮标签、反光标签、安全标签、标识牌、标签牌
包括	电源线、USB电线、清洁套件、刀具清洗工具和快速开始指南、S3000打印机
打印机特征	
操作模式	外设模式
打印技术	热转印
打印分辨率	300 dpi
彩色打印能力	单色打印
最高打印速度	4英寸/秒
刀具类型	自动切刀
最大胶带/标签宽度	4.25英寸
内存	不适用
标签传感器调节	无
显示和用户界面	
显示类型	LCD
显示尺寸	50毫米 x 20毫米
显示分辨率	单色
耗材余量监测器	有
支持语言	保加利亚语、简体中文、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、爱沙尼亚语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、罗马尼亚语、俄语、斯洛伐克语、斯洛文尼亚语、西班牙语、瑞典语、土耳其语
单位	英寸, 毫米
媒介和耗材信息	
兼容标签	B30 系列
兼容色带	B30 系列
模切与连续	连续胶带, 预印模切胶带, 通用模切胶带
色带和标签安装	标签: 墨盒装, 落入到位, 15秒转换时间 色带: 墨盒装, 卡入到位, 5秒转换时间
是否需要校准?	否
库存标签数量	289
提供自定义标签	否
标签宽度	0.5至4英寸
最大打印标签长	10英尺
选配件	
可选配件	滚轮箱, 媒介刷, 刀具清洗工具
软件和连接	
连接选项	USB
软件兼容性	Brady Workstation

物理和运行特性	
尺寸	9.5 英寸 (高) x 9.0 英寸 (宽) x 12 英寸 (深)
重量	12 磅
工作温度范围	50 至 104° F
储存温度范围	-4 至 122° F
工作湿度范围	20 至 80% RH, 无凝露
储存湿度范围	15 至 90% RH, 无凝露
电源电压	110 至 240V
自动关闭/省电模式	有
机构认证与合规	
适用行业规范	美国和加拿大 - cULc 欧洲 - CE (包括欧盟RoHS) 墨西哥 - UL NOM CoC 澳大利亚 - RCM标志 俄罗斯 - EAC 韩国 - KC EMC 中国 - CCC 和 RoHS 台湾 - BSMI 豁免
MSDS	不适用
兼容材料	
B-438	防拆封金属聚酯
B-509	可打印磁性材料
B-526	磷光材料
B-549	低温聚酯
B-551	非粘性标签牌
B-565	金属聚酯
B-569	低卤聚酯
B-581	可调整乙烯基
B-584	反光胶带
B-593	替代凸起板的刻花模板
B-595	室内/室外级乙烯基
B-7569	永久乙烯基
B-854	ToughWash® 金属探测胶带
B-855	ToughWash® 胶带
B-423	标准粘合剂聚酯
B-424	纸
B-428	使用标准粘合剂的金属聚酯
B-434	使用高强度粘合剂的金属聚酯
B-437	Tedlar® 用于高温标签和线缆包装*
B-483	ToughStripe® 可打印地板标记胶带
B-484	使用超强粘合剂的聚酯
B-486	使用超强粘合剂的金属聚酯
B-488	标准粘合剂聚酯
B-489	标准粘合剂聚酯
B-724	适用于高温的聚酰亚胺标签
B-727	适用于标准温度的聚酰亚胺标签

\*Tedlar® 是杜邦的注册商标

▶ 详细信息请访问  
[Brady.com.cn](http://Brady.com.cn)

贝迪中国

上海市东方路1217号陆家嘴金融服务广场11楼B单元  
邮编: 200127  
电话: (+86)21 6100-6588  
传真: (+86)21 6100-6580  
邮箱: [contactus\\_cn@bradycorp.com](mailto:contactus_cn@bradycorp.com)  
<http://www.brady.com.cn/>

 **BRADY**® 绩效为先™